

iD Square

Data sheet

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Producttype	EN ISO 11638	Heterogeen poly(vinyl chloride) vloerbedekking
Commerciële classificatie	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Industriële classificatie	EN ISO 10874	42 Algemeen
Technische kenmerken	Norm	Tarkett-waarde
Totale dikte	EN ISO 24346	4,50 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,80 mm
Basis gewicht	EN ISO 23997	5195 g/m²
Inhoud bindmiddel	EN ISO 10582	Type I
Oppervlaktebehandeling		TEKTANIUM ®
Installatiemethode		Loose-Lay
Prestatieverklaring voor CE-markering	Norm	Tarkett-waarde
Prestatieverklaring #	EN 14041	0120-067-DoP-2024-03
Technische prestatie	Norm	Tarkett-waarde
Dimensionale Stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Reactie op vuur	EN 13501-1	Bfl-s1 loose-lay on an A1fl and/or A2fl substrate Cfl-s1 loose-lay on a wooden sub-floor
Indrukgevoeligheid	EN ISO 24343-1	Average measured value: 0,13 mm
Indrukgevoeligheid meubels	EN ISO 16581	Geen schade
Zwenkwiel bestendigheid	EN ISO 4918	Geen schade
Contactgeluidreductie - ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
Reductie contactgeluid in ruimtes (galm)	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Thermische weerstand	EN ISO 10456	0,05 m²•K/W
Licht reflectie	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemische resistentie	EN ISO 26987	Uitstekende weerstand
Slipweerstand (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Slipweerstand (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Elektrostatische oplading	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27°C)
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtkwaliteit	Norm	Tarkett-waarde
Recyclebaarheid		Ja, installatieafval en vloerafval na gebruik via ReStart® (ISO 14021)
Totaal gerecycled materiaal	ISO 14021	20,2 %
CO2-voetafdruk (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		9,62 kg CO₂e /m²
CO2-voetafdruk (EPD Modules A-D)		7,52 kg CO₂e /m²
Ftalaat inhoud		100% Ftalaat-vrij
TVOC-uitstoot na 28 dagen	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Formaldehyde-emissie		E1
Materiële gezondheidsverklaring		Beschikbaar
Emissielabel		A+
Afmetingen en designs		
Plank	Plank 1000 x 250 mm - 12 Plank=3 m²/doos - 44 doos/pallet Plank 1200 x 200mm - 12 Plank=2,88 m²/doos - 44 doos/pallet	
Tegel	Tile 50 x 50 cm - 12 Tegel=3 m²/doos - 44 doos/pallet Tegel 100 x 100 cm - 1 Tegel=1 m²/doos - 1 doos/pallet	
Aantal beschikbare designs	37	



De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijzigingen ten behoeve van verdere verbetering (21/06/2025). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website <https://www.tarkett.nl> Leginstructies en onderhoudinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.