

TOPAZ 70

Data sheet

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Producttype	EN ISO 11638	Heterogene PVC-vloer met akoestische backing
Commerciële classificatie	ISO 10874	34 Zeer zwaar
Industriële classificatie	ISO 10874	43 Zwaar
Inhoud bindmiddel	EN ISO 11638	Type I
Technische kenmerken	Norm	Tarkett-waarde
Totale dikte	ISO 24346	2,50 mm
Basis gewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Dikte van de slijtlaag	ISO 24340	0,70 mm
Oppervlaktebehandeling		TopClean
Prestatieverklaring voor CE-markering	Norm	Tarkett-waarde
Prestatieverklaring #	EN 14041	0132-0022-DoP-2023-01
Reactie op vuur	EN 13501-1	Bfl-s1 glued over any A2fl or A1fl substrate (concrete) and/or Cfl-s1 glued over any derivate wood substrate
Elektrostatische oplading	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Thermische weerstand	ISO 10456	0,020 m²•K/W
Slipweerstand	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Technische prestatie	Norm	Tarkett-waarde
Resterende inspringing	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Contactgeluidreductie - ΔL_w	EN ISO 717-2	14 dB
Drum geluidsklasse	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Slipweerstand	DIN 51130	R10
Indrukgevoeligheid meubels	EN 424	Geen schade
Stoelen met zwenkwielen-bestandheid	ISO 4918	Geen schade
Kleurechtheid tegen licht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionale Stabiliteit	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %
Chemische resistentie	ISO 26987	Niet beïnvloed
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27°C)
Seam Strength Individual Value	EN 684	≥ 240 N/50mm
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtkwaliteit	Norm	Tarkett-waarde
Recyclebaarheid		Recycleerbaar
Totaal gerecycled materiaal		16 %
CO2-voetafdruk (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		6,83 kg CO ₂ e /m²
TVOC-uitstoot na 28 dagen	EN 16516	Goud (≤ 100 µg / m³)
Formaldehyde-emissie		E1
Afmetingen en designs		
Rol		Roll 2x24m Rol 3 x 24 m Rol 4 x 24 m
Aantal beschikbare designs		30



De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijzigingen ten behoeve van verdere verbetering (03/10/2023). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website <https://www.tarkett.nl> Leginstructies en onderhoudsinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.