


Installatiemethode



Eénrichting

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product Barricade Two CQuest™Bio **Kleur** Anthrazite **Collectie** Barricade Collectie **Grondstof**

Productspecificaties

Constructie	Getufte Bouclé met Structuur
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat	50cm x 50cm
Tegels per verpakking	16 - 4m²

Meer Product Specificaties

Poolinzetgewicht	726 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	4.005 g/m² ± 5%
Poolhoogte	3.6 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	6.7 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	5/32 - 25.2
Aantal Noppen per m²	100800 /m² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 32 Algemeen contract
Zwenkwiel Classificatie	≥2.0 (EN 985) Licht Gebruik
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)
Kleurechtheid â€œ Licht	≥7 (ISO 105-B02)
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	26,60
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	4,90
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)

Milieu Specificaties

Environmental Product Declaration	Download EPD
Totaal gerecyclede content	82.5 %
Pre-consumer (Totaal)	73,00 %
Post-consumer (Totaal)	9,50 %
Gerecycled Garen	100,00 %
Pre-consumer (Garen)	50,00 %
Post-consumer (Garen)	50,00 %
Totale biobased content	9.46 %
Totale gerecyclede content & biobased content	91.96 %
Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+ GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB
Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI	GUI Standard
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3.43 kg CO ₂ eq./m²
Snijverlies	Eénrichting - 3-4%
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

Technische Informatie

Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	7 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Certificeringen

--	--	--	--	--	--

					≥ 7
	 0.102	 ≥ 2.0		 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+	 3106C167 www.pro-din.fr