




#### Installatiemethode



Richtingloos

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer) voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer).

**Product** Circa Then **Kleur** Clay **Collectie** Past Forward Collectie **Grondstof** CQuest™Bio

#### Productspecificaties

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Constructie           | Getufte Bouclé met Patroon en Structuur        |
| Garen                 | 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide        |
| Standaard Backing     | CQuest™Bio                                     |
| Formaat               | 50cm x 50cm                                    |
| Tegels per verpakking | 12 - 3m²                                       |
| Optionele Backing(s)  | <a href="#">CQuestBio</a> <a href="#">SONE</a> |

#### Meer Product Specificaties

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Poolinzetgewicht        | 949 g/m² ± 5%     |
| Totaalgewicht           | 4.624 g/m² ± 5%   |
| Poolhoogte              | 4 mm +15% / - 10% |
| Totale Hoogte           | 8.6 mm ±0.5mm     |
| Gauge - Rijen per 10 cm | 1/10 - 39.4       |
| Aantal Noppen per m²    | 125,153 /m² ±5%   |

#### Prestatie Specificaties

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Slijtvastheid                               | EN 1307 33 Zwaar contract                     |
| Zwenkwiel Classificatie                     | ≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik              |
| Brandveiligheid                             | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| Lichtreflectiewaarde (LRV) L                | 51,34                                         |
| Lichtreflectiewaarde (LRV) Y                | 19,56                                         |
| Maatvastheid                                | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986)                       |
| Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3  | 26 dB                                         |
| Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654   | 0.2                                           |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz  | 0,04                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz  | 0,05                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz  | 0,09                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,22                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,45                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,58                                          |

#### Milieu Specificaties

|                                               |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Declaration             | <a href="#">Download EPD</a>                                                                                                               |
| Totaal gerecyclede content                    | 82.7 %                                                                                                                                     |
| Pre-consumer (Totaal)                         | 72,40 %                                                                                                                                    |
| Post-consumer (Totaal)                        | 10,30 %                                                                                                                                    |
| Gerecycled Garen                              | 100,00 %                                                                                                                                   |
| Pre-consumer (Garen)                          | 50,00 %                                                                                                                                    |
| Post-consumer (Garen)                         | 50,00 %                                                                                                                                    |
| Totale biobased content                       | 8.2 %                                                                                                                                      |
| Totale gerecyclede content & biobased content | 90.9 %                                                                                                                                     |
| Binnenklimaat (VOS certificaten)              | <a href="#">Compliant with LEED EQ 5.0 credit</a><br><a href="#">Frans A+ GLP 100209</a><br><a href="#">M1 Emission Certification -CQB</a> |
| Binnenklimaat (VOS)                           | <a href="#">GUI Standard</a>                                                                                                               |

certificaten) GUI

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HQE (Frankrijk)                  | <a href="#">View Potential HQE Contribution</a>                                                                              |
| DGNB (Duitsland)                 | <a href="#">View Potential DGNB Contribution</a>                                                                             |
| Embodied Carbon (Cradle to Gate) | 3.74 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>                                                                                   |
| Gehele CO2 levenscyclus          | Certified Carbon Neutral Floors™                                                                                             |
| Snijverlies                      | Richtingloos - 1-2%                                                                                                          |
| TacTiles®                        | Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten                                  |
| Recycling                        | Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels. |
| ReUse                            | Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.                         |
| Waste to Energy                  | Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.                                                                |

#### Technische Informatie

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Installatie      | <a href="#">See recommended Interface installation guidelines</a>   |
| Onderhoud        | <a href="#">See recommended Interface maintenance guidelines</a>    |
| Garantie         | 15 jaar                                                             |
| Productielocatie | ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa |

#### Certificeringen

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                       |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><small>DOP: 1037/130129<br/>EN 14041:2004<br/>Notified Body - 0493<br/>COC<br/>0493-CPR-0181<br/>For use as floor covering in buildings</small> | <br><small>DOP: 1037/130129<br/>EN 14041:2004<br/>Approved Body - 0015<br/>COC<br/>8015/CPR/0181<br/>For use as floor covering in buildings</small> |          |          |    |            |
|                                                                                                                                                    | <br>26 dB                                                                                                                                          | <br>0.2 | <br>≥ 7 |   | <br>0.102 |
| <br>≥2.4                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |        |        |  |                                                                                               |