


Installatiemethode



Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product	Contemplation	Kleur	Arcadian	Grondstof	CQuest™Bio
Productspecificaties					
Constructie	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé				
Garen	100% Solution Dyed Nylon, bevat Gerecycled Materiaal				
Standaard Backing	CQuest™Bio				
Formaat	50cm x 50cm				
Tegels per verpakking	16 - 4m²				
Optionele Backing(s)	CQuestBio SONE CQuestBio SONE+				
Meer Product Specificaties					
Poolinzetgewicht	580 g/m² ± 5%				
Totaalgewicht	3.808 g/m² ± 5%				
Poolhoogte	3.3 mm +15% / - 10%				
Totale Hoogte	6.3 mm ±0.5mm				
Gauge - Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2				
Aantal Noppen per m²	169920 /m² ±5%				
Prestatie Specificaties					
Slijtvastheid	EN 1307 33 Zwaar contract				
Zwenkwiel Classificatie	≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik				
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)				
Kleurechtheid â€ Licht	≥7 (ISO 105-B02)				
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	39,91				
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	11,19				
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)				
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	23 dB				
Waarde Geluidsabsorptie (aw) EN ISO 11654	0.2				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,04				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,02				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,08				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,19				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,34				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,43				
Milieu Specificaties					
Environmental Product Declaration	Download EPD				
Totaal gerecyclede content	79.7 %				
Pre-consumer (Totaal)	78,00 %				
Post-consumer (Totaal)	1,60 %				
Gerecycled Garen	75,00 %				
Pre-consumer (Garen)	65,00 %				
Post-consumer (Garen)	10,00 %				
Totale biobased content	9.95 %				
Totale gerecyclede content & biobased content	89.65 %				
Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+ GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB				

Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI	GUI Standard
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	4.4 kg CO ₂ eq./m ²
Gehele CO2 levenscyclus	Certified Carbon Neutral Floors™
Snijverlies	Ashlar – 3-5 % Richtingloos – 1-2%
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

Technische Informatie

Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Certificeringen

 DOP: 1039/127333 EN 14041:2004 Notified Body – 0493 COC 0493 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1039/127333 EN 14041:2004 Approved Body – 8515 COC 8515/CPR/0182 For use as floor covering in buildings				
	 23 dB	 0.2	 ≥ 7		 0.077
 ≥2.4					