


Installatiemethode



Om-en-om

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product	Elevation III	Kleur	Aqua Marina	Grondstof	CQuest™Bio
Productspecificaties					
Constructie	Microtuft Bouclé met Patroon				
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide				
Standaard Backing	CQuest™Bio				
Formaat	50cm x 50cm				
Tegels per verpakking	20 - 5m²				
Meer Product Specificaties					
Poolinzetgewicht	360 g/m² ± 5%				
Totaalgewicht	3.614 g/m² ± 5%				
Totale Hoogte	4.4 mm ±0.5mm				
Gauge - Rijen per 10 cm	5/64 - 50.4				
Aantal Noppen per m²	186480 /m² ±5%				
Prestatie Specificaties					
Slijtvastheid	EN 1307 33 Zwaar contract				
Zwenkwiel Classificatie	≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik				
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)				
Kleurechtheid â€” Licht	≥7 (ISO 105-B02)				
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	46,00				
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	15,27				
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)				
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	16 dB				
Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654	0.15				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,01				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,01				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,06				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,14				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,25				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,33				
Milieu Specificaties					
Environmental Product Declaration	Download EPD				
Totaal gerecyclede content	78.4 %				
Pre-consumer (Totaal)	66,60 %				
Post-consumer (Totaal)	11,80 %				
Gerecycled Garen	100,00 %				
Pre-consumer (Garen)	50,00 %				
Post-consumer (Garen)	50,00 %				
Totale biobased content	10.48 %				
Totale gerecyclede content & biobased content	88.88 %				
Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+ GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB				
Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI	GUI Standard				
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution				

DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	2.47 kg CO ₂ eq./m ²
Gehele CO2 levenscyclus	Certified Carbon Neutral Floors™
Snijverlies	Om-en-om – 3-4%
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Technische Informatie	
Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Certificeringen

 DOP: 10397120246 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 - CFR - 0182 For use as floor covering in buildings	 DOP: 10397120246 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515/CFR/0182 For use as floor covering in buildings				
 16 dB	 0.15	 ≥ 7		 0.033	 ≥2.4
					