


## Installatiemethode



Om-en-om

Eénrichting

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer) voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer).

**Product** Employ Loop **Kleur** Ash **Collectie** Employ Collectie **Grondstof** CQuest™Bio

**Productspecificaties**

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Constructie           | Getufte Bouclé                                 |
| Garen                 | 100% Solution Dyed Polyamide                   |
| Standaard Backing     | CQuest™Bio                                     |
| Formaat               | 50cm x 50cm                                    |
| Tegels per verpakking | 20 - 5m <sup>2</sup>                           |
| Optionele Backing(s)  | <a href="#">CQuestBio</a> <a href="#">SONE</a> |

**Meer Product Specificaties**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Poolinzetgewicht                 | 518 g/m <sup>2</sup> ± 5%   |
| Effectief Poolinzetgewicht       | 335 g/m <sup>2</sup> ± 5%   |
| Totaalgewicht                    | 3.734 g/m <sup>2</sup> ± 5% |
| Poolhoogte                       | 2.6 mm +15% / - 10%         |
| Totale Hoogte                    | 5.1 mm ±0.5mm               |
| Gauge - Rijen per 10 cm          | 1/10 - 39.4                 |
| Aantal Noppen per m <sup>2</sup> | 200940 /m <sup>2</sup> ±5%  |

**Prestatie Specificaties**

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Slijtvastheid                               | EN 1307 33 Zwaar contract                     |
| UPEC Classificatie                          | U3 P3 E1 C0                                   |
| Zwenkwiel Classificatie                     | ≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik              |
| Brandveiligheid                             | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| Kleurechtheid "Licht"                       | ≥7 (ISO 105-B02)                              |
| Lichtreflectiewaarde (LRV) L                | 47,27                                         |
| Lichtreflectiewaarde (LRV) Y                | 16,23                                         |
| Maatvastheid                                | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986)                       |
| Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3  | 24 dB                                         |
| Waarde Geluidsabsorptie (aw) EN ISO 11654   | 0.15                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz  | - 0,01                                        |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz  | 0,02                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz  | 0,04                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,15                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,27                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,32                                          |

**Milieu Specificaties**

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Environmental Product Declaration             | <a href="#">Download EPD</a>                      |
| Totaal gerecyclede content                    | 64.4 %                                            |
| Pre-consumer (Totaal)                         | 64,40 %                                           |
| Post-consumer (Totaal)                        | 0,00 %                                            |
| Gerecycled Garen                              | 0,00 %                                            |
| Pre-consumer (Garen)                          | 0,00 %                                            |
| Post-consumer (Garen)                         | 0,00 %                                            |
| Totale biobased content                       | 10.63 %                                           |
| Totale gerecyclede content & biobased content | 75.03 %                                           |
| Binnenklimaat (VOS)                           | <a href="#">Compliant with LEED EQ 5.0 credit</a> |

|                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| certificaten)                        | Frans A+<br>GLP 100209<br>M1 Emission Certification -CQB                                    |
| Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI | GUI Standard                                                                                |
| HQE (Frankrijk)                      | <a href="#">View Potential HQE Contribution</a>                                             |
| DGNB (Duitsland)                     | <a href="#">View Potential DGNB Contribution</a>                                            |
| Embodied Carbon (Cradle to Gate)     | 6.26 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>                                                  |
| Gehele CO2 levenscyclus              | Certified Carbon Neutral Floors™                                                            |
| Snijverlies                          | Eénrichting – 3-4%<br>Om-en-om – 3-4%                                                       |
| TacTiles®                            | Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten |

#### Technische Informatie

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Installatie      | <a href="#">See recommended Interface installation guidelines</a>   |
| Onderhoud        | <a href="#">See recommended Interface maintenance guidelines</a>    |
| Garantie         | 15 jaar                                                             |
| Productielocatie | ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa |

#### Certificeringen

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>DOP: 1037/127337<br>EN 14041:2004<br>Notified Body - 0493<br>COC<br>0493 - CPR - 0181<br>For use as floor covering in buildings | <br>DOP: 1037/127337<br>EN 14041:2004<br>Approved Body - 8515<br>COC<br>8515/CPR/0181<br>For use as floor covering in buildings |           |                  |    |           |
|                                                                                                                                    | <br>24 dB                                                                                                                      | <br>0.15 | <br>≥ 7         |   | <br>0.07 |
| <br>≥2.4                                                                                                                          |                                                                                                                               |        | <br>318T-016.3 |  |         |