


#### Installatiemethode



Richtingloos

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer) voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer).

**Product** Open Air 403 Accent **Kleur** Caribbean **Collectie** Open Air Collectie  
**Grondstof** CQuest™Bio

#### Productspecificaties

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Constructie           | Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé     |
| Garen                 | 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide          |
| Standaard Backing     | CQuest™Bio                                       |
| Formaat               | 50cm x 50cm                                      |
| Tegels per verpakking | 20 - 5m²                                         |
| Optionele Backing(s)  | CQuestBio SONE<br>CQuestBio SONE+<br>CQuest™BioX |

#### Meer Product Specificaties

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Poolinzetgewicht        | 610 g/m² ± 5%       |
| Totaalgewicht           | 4.102 g/m² ± 5%     |
| Poolhoogte              | 2.6 mm +15% / - 10% |
| Totale Hoogte           | 6.7 mm ±0.5mm       |
| Gauge - Rijen per 10 cm | 1/12 - 47.2         |
| Aantal Noppen per m²    | 164,394 /m² ±5%     |

#### Prestatie Specificaties

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Slijtvastheid                               | EN 1307 33 Zwaar contract                     |
| Zwenkwiel Classificatie                     | ≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik              |
| Brandveiligheid                             | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| Kleurechtheid â€” Licht                     | ≥7 (ISO 105-B02)                              |
| Lichtreflectiewaarde (LRV) L                | 40,40                                         |
| Lichtreflectiewaarde (LRV) Y                | 11,50                                         |
| Maatvastheid                                | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986)                       |
| Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3  | 23 dB                                         |
| Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654   | 0.2                                           |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz  | 0,04                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz  | 0,02                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz  | 0,08                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,19                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,34                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,43                                          |

#### Milieu Specificaties

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Declaration             | <a href="#">Download EPD</a>                                  |
| Totaal gerecyclede content                    | 82.1 %                                                        |
| Pre-consumer (Totaal)                         | 74,70 %                                                       |
| Post-consumer (Totaal)                        | 7,40 %                                                        |
| Gerecycled Garen                              | 100,00 %                                                      |
| Pre-consumer (Garen)                          | 50,00 %                                                       |
| Post-consumer (Garen)                         | 50,00 %                                                       |
| Totale biobased content                       | 9.2 %                                                         |
| Totale gerecyclede content & biobased content | 91.3 %                                                        |
| Binnenklimaat (VOS certificaten)              | <a href="#">Compliant with LEED EQ 5.0 credit</a><br>Frans A+ |

|                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | GLP 100209<br>M1 Emission Certification -CQB                                                                                 |
| Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI | GUI Standard                                                                                                                 |
| HQE (Frankrijk)                      | <a href="#">View Potential HQE Contribution</a>                                                                              |
| DGNB (Duitsland)                     | <a href="#">View Potential DGNB Contribution</a>                                                                             |
| Embodied Carbon (Cradle to Gate)     | 3.13 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>                                                                                   |
| Gehele CO2 levenscyclus              | Carbon Neutral Floors™                                                                                                       |
| Snijverlies                          | Non-directional – 1-2%                                                                                                       |
| TacTiles®                            | Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten                                  |
| Recycling                            | Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels. |
| ReUse                                | Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.                         |
| Waste to Energy                      | Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.                                                                |
| <b>Technische Informatie</b>         |                                                                                                                              |
| Installatie                          | <a href="#">See recommended Interface installation guidelines</a>                                                            |
| Onderhoud                            | <a href="#">See recommended Interface maintenance guidelines</a>                                                             |
| Garantie                             | 15 jaar                                                                                                                      |
| Productielocatie                     | ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa                                                          |

#### Certificeringen

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>DOP: 10307/128748<br>EN 14041:2004<br>Notified Body - 0493<br>COC<br>0493-CFR-0181<br>For use as floor covering in buildings | <br>DOP: 10307/128748<br>EN 14041:2004<br>Approved Body - 8515<br>COC<br>8515/CFR/0181<br>For use as floor covering in buildings |           |            |            |            |
| <br>23 dB                                                                                                                      | <br>0.2                                                                                                                        | <br>≥ 7 | <br>0.07 | <br>0.07 | <br>≥2.4 |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                |         |          |                                                                                               |                                                                                               |