


Installatiemethode



Non Directional

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product	Transformation	Kleur	Amazon	Grondstof	CQuest™Bio
Productspecificaties					
Constructie	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé				
Garen	100% Solution Dyed Nylon, bevat Gerecycled Materiaal				
Standaard Backing	CQuest™Bio				
Formaat	50cm x 50cm				
Tegels per verpakking	16 - 4m²				
Optionele Backing(s)	CQuestBio SONE				
Meer Product Specificaties					
Poolinzetgewicht	576 g/m² ± 5%				
Totaalgewicht	3.760 g/m² ± 5%				
Poolhoogte	3.3 mm +15% / - 10%				
Totale Hoogte	6.3 mm ±0.5mm				
Gauge - Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2				
Aantal Noppen per m²	167560 /m² ±5%				
Prestatie Specificaties					
Slijtvastheid	EN 1307 33 Zwaar contract				
Zwenkwiel Classificatie	≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik				
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)				
Kleurechtheid â€ Licht	≥6 (ISO 105-B02)				
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	28,90				
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	5,80				
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)				
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	23 dB				
Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654	0.2				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,04				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,02				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,08				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,19				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,34				
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,43				
Milieu Specificaties					
Environmental Product Declaration	Download EPD				
Totaal gerecyclede content	74.4 %				
Pre-consumer (Totaal)	73,00 %				
Post-consumer (Totaal)	2,00 %				
Gerecycled Garen	75,00 %				
Pre-consumer (Garen)	65,00 %				
Post-consumer (Garen)	10,00 %				
Totale biobased content	10.08 %				
Totale gerecyclede content & biobased content	84.48 %				
Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+ GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB				

Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI	GUI Standard
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	4.27 kg CO ₂ eq./m ²
Snijverlies	Richtingloos - 1-2%
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

Technische Informatie

Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Certificeringen

 DOP: 1037126621 EN 14041:2004 Notified Body - 0495 COC 0495 - CFR - 0151 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037126621 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515/CFR/0151 For use as floor covering in buildings		 L E _{fl} < 1 NCS	 > 0,30	 < 2,0 kV
 < 10 ⁹ Ω	 23 dB	 0.2	 ≥ 6		 0.077
 ≥ 2.4			 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A A+ C		