




Installatiemethode



Ashlar

Visgraat

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer) voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer).

**Product** WW880 **Kleur** Black Loom **Collectie** World Woven Collectie **Grondstof** CQuest™Bio

**Productspecificaties**

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Constructie          | Getufte Tip Sheared Bouclé met Patroon en Structuur |
| Garen                | 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide             |
| Standaard Backing    | CQuest™Bio                                          |
| Formaat              | 25cm x 1m                                           |
| Optionele Backing(s) | CQuestBio SONE<br>CQuest™BioX                       |

**Meer Product Specificaties**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Poolinzetgewicht        | 850 g/m² ± 5%       |
| Totaalgewicht           | 4.164 g/m² ± 5%     |
| Poolhoogte              | 4.1 mm +15% / - 10% |
| Totale Hoogte           | 7.5 mm ±0.5mm       |
| Gauge - Rijen per 10 cm | 1/10 - 39.4         |
| Aantal Noppen per m²    | 169420 /m² ±5%      |

**Prestatie Specificaties**

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Slijtvastheid                               | EN 1307 33 Zwaar contract                     |
| Zwenkwiel Classificatie                     | ≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik              |
| Brandveiligheid                             | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| Kleurechtheid â€œ Licht                     | ≥7 (ISO 105-B02)                              |
| Maatvastheid                                | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986)                       |
| Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3  | 27 dB                                         |
| Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654   | 0.2                                           |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz  | - 0,02                                        |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz  | 0,06                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz  | 0,08                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0,20                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0,34                                          |
| Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0,40                                          |

**Milieu Specificaties**

|                                               |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Declaration             | <a href="#">Download EPD</a>                                                                                                               |
| Totaal gerecyclede content                    | 84.7 %                                                                                                                                     |
| Pre-consumer (Totaal)                         | 74,50 %                                                                                                                                    |
| Post-consumer (Totaal)                        | 10,20 %                                                                                                                                    |
| Gerecycled Garen                              | 100,00 %                                                                                                                                   |
| Pre-consumer (Garen)                          | 50,00 %                                                                                                                                    |
| Post-consumer (Garen)                         | 50,00 %                                                                                                                                    |
| Totale biobased content                       | 9.1 %                                                                                                                                      |
| Totale gerecyclede content & biobased content | 93.8 %                                                                                                                                     |
| Binnenklimaat (VOS certificaten)              | <a href="#">Compliant with LEED EQ 5.0 credit</a><br><a href="#">Frans A+ GLP 100209</a><br><a href="#">M1 Emission Certification -CQB</a> |
| Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI          | <a href="#">GUI Standard</a>                                                                                                               |
| HQE (Frankrijk)                               | <a href="#">View Potential HQE Contribution</a>                                                                                            |
| DGNB (Duitsland)                              | <a href="#">View Potential DGNB Contribution</a>                                                                                           |

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Embodied Carbon<br>(Cradle to Gate) | 3.43 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>                                                  |
| Snijverlies                         | Herringbone 3-5%<br>Ashlar – 3-5 %                                                          |
| TacTiles®                           | Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten |

#### Technische Informatie

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Installatie      | <a href="#">See recommended Interface installation guidelines</a>   |
| Onderhoud        | <a href="#">See recommended Interface maintenance guidelines</a>    |
| Garantie         | 15 jaar                                                             |
| Productielocatie | ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa |

#### Certificeringen

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>DOP: 1037/127027<br>EN 14041:2004<br>Notified Body - 0493<br>COC<br>0493 - CPR - 0181<br>For use as floor covering in buildings | <br>DOP: 1037/127027<br>EN 14041:2004<br>Approved Body - 8515<br>COC<br>8515/CPR/0181<br>For use as floor covering in buildings |         |  |           |          |
| <br>27 dB                                                                                                                           | <br>0.2                                                                                                                         | <br>≥ 7 |  | <br>0.102 | <br>≥2.4 |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |        |  |                                                                                              |                                                                                             |